

AMPER HIDRO AER

Descripción:	HIDROFUGO SELLADOR ANTICORROSIVO Y LUBRICANTE
Código:	Q02.05.005
Revisión y Fecha:	9 12/07/2018
Características:	Producto ideado para eliminar la humedad de los mecanismos y motores eléctricos formando además una película protectora de la superficie, contra el agua y la corrosión. Su acción antihumedad la realiza, introduciéndose en las fisuras y huecos desalojando el agua, determinando una mayor conductividad en el circuito y aumentando por consiguiente la energía eléctrica disponible al quedar eliminadas las derivaciones.
Especificaciones:	Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc). Aspecto: Líquido transparente marrón. Solubilidad en solventes orgánicos: buena
Aplicaciones:	Servicios eléctricos, hoteles, estaciones de servicio, cuarteles, talleres, fábricas de cemento, mataderos, fábricas de queso, etc. Protege cables y partes metálicas expuestas a la intemperie. Crea una película que repele el agua, consiguiendo impermeabilizar el material de una forma total. Su acción es instantánea y de gran durabilidad. Respeta metales y plásticos sin dañarlos, aumentando el rendimiento de la instalación.
Forma de uso:	Agitar enérgicamente antes de usar. Dejar secar por evaporación del producto consiguiéndose la formación de una película hidrófuga y al mismo tiempo lubricante que ayudará al mantenimiento de la pieza.
Recomendaciones:	Evitar la inhalación prolongada de este producto. No usar en motores en funcionamiento. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.
Presentación:	En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650cc, contenido neto 500cc. No contiene CFC.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad