

# FICHA TÉCNICA

# Bolt®

## SPRAY IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS 1K

CÓDIGO ARTICULO: 1008

### ESPECIFICACIONES

Transparente.  
Secado rápido.

### CARACTERÍSTICAS

Acabado transparente.  
Secado al tacto: 10 minutos.  
Repintado: 20 minutos.  
Rendimiento: 2 m2/mano.  
Vida útil: 3 años.  
Temperatura aplicación: 5-35° C

### DESCRIPCIÓN

Imprimación de adherencia para plásticos de 1 componente listo al uso. Permite repintar la mayoría de los plásticos como TPO, polietilenos y propilenos. De secado rápido, transparente y buena adherencia.

### INSTRUCCIONES DE USO

Agitar 3 minutos. Distancia de pulverizado: 15-20 cm. Aplicar 1 o 2 capas delgadas. Dejar secar entre 5 y 10 minutos entre capa y capa. Puede ser repintado después de aprox. 20 minutos a 20°C o 10 minutos a 60°C. La superficie debe estar seca, libre de grasas y otros residuos. Después de su uso invertir el bote y pulsar para la limpiar la válvula.

### ADVERTENCIA DE PELIGRO

PELIGRO H225 Líquido y vapores muy inflamables. H361id Se sospecha que daña al feto por inhalación. H373ij Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Consejos de prudencia: P102-P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280F Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. P273-P501a Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Contiene Tolueno, Xileno.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718  
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122  
39012 - SANTANDER