

FICHA TÉCNICA

Bolt®

SPRAY PINTURA ACRILICA RAL 1K

CÓDIGO ARTICULO: 1020 -1021 - 1022

ESPECIFICACIONES

Secado rápido.
Resistente al rayado.
Elevada adherencia.
Alto poder cubriente.
Resistencia aceites, gasolina, detergente y derivados.
Resistente a la luz sin variaciones de color.
Repintable con acabados 1K y 2K
No contiene Plomo

CARACTERÍSTICAS

Acabado Brillante – Satinado – Mate.
Secado al tacto: 30 minutos.
Secado Total: 24 horas.
Rendimiento: 2 m²/mano.
Vida útil: 3 años.
Temperatura aplicación: 5-35° C

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica brillante – satinado – mate de alto contenido en sólidos de alta calidad en colores estándar RAL para su aplicación sobre una amplia variedad de soportes como el hierro, acero, aluminio, madera, cerámica, piedra, vidrio, cartón y plásticos pintables. Ideal para el pintado o reparación de vehículos, maquinaria, piezas industriales, tuberías, etc. Puede ser recubierto con una capa de barniz transparente de 1K o 2K.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar 5 minutos. Distancia de pulverizado: 15-25 cm. Aplicar varias capas de manera cruciforme. Dejar secar entre 15 y 20 minutos entre capa y capa. Secado al tacto 30 minutos, con un secado en profundidad de 24 horas. La superficie debe estar seca, libre de grasas y otros residuos. Después de su uso invertir el bote y pulsar para la limpiar la válvula.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

PELIGRO H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. P273-P501a Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER