

COSMOS LAC SPRAY SELLADOR AISLANTE ANTIGOTERAS SEALER N260-1-2

TDS

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de goma que aísla y sella fugas. Crea una gruesa capa elástica que tiene una alta resistencia a las condiciones climatológicas y a la radiación UV. Apto para uso profesional y doméstico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese de que las superficies estén libres de cera, aceite y grasa. Proteger el área que no se quiere pintar.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitra el spray durante dos minutos. Rociar en un área de prueba para verificar la distancia (20-30 cm) y la técnica de rociado. Aplicar al menos una segunda capa después de 15 minutos. Mejor temperatura de aplicación: 10°C - 25°C. Después de su uso, Rocíar sosteniendo el spray invertido a por 3". Limpie las tapas con disolvente.

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad: 1.0 ± 0.03 g/L (Copa de densidad 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)

Colores disponibles: blanco, negro y gris.

Viscosidad: 25-35 seg (Copa de flujo DIN4, 20°C)

Contenido VOC: 595 g/L

Brillo: <10 Unidades brillo [medida brillo 60°ASTM D –1471]

Tiempos secado:

Toque (20°C, Humedad <65%): 5-10min

Completamente seco (20°C, Humedad <65%): 1h

Dureza máxima: 24 horas Cobertura: 5m²/L

Punto de inflamación -104 °C (basado en el propulsor).

Presión: 4 bar(20°C) 8 bar (50°C)

Contenido: 500 ml

APLICACIONES


Ideal para techos, balcones, tuberías de drenaje, canalones, entrepisos. Se aplica a metal, vinilo, plástico, PVC, cemento. Se puede repintar con cualquier pintura después de que se haya secado.

APARIENCIA

ENVASE



PRECAUCIÓN



ISSUED 20 MARCH 2023, factory@cosmoslac.com
PINDOU 1 & SIGGROU 242 AVENUE, 176 72 ATHENS / GREECE T
+30210 957 0222 F +30210 956 6671 E support@cosmoslac.com

ISO 9001:2000
Made in Europe